

Zehnder Radiavector Pose

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft




Zehnder Radiavector Pose

Modellübersicht



2-rohrig



3-rohrig

Produktbeschreibung

Multitalent: Mit verschiedenen Bauhöhen und -längen und individuellem Aufsatz ist der Zehnder Radiavector Pose Wärmequelle, Abstellfläche und Gestaltungselement in einem. Auflage bauseits individuell wählbar oder wird auf Wunsch mitgeliefert (drei Oberflächen zur Auswahl).


Vorteile

- Ablage für Pflanzen kombiniert mit Heizkörper
- Ecklösungen realisierbar
- Ideale Lösung für bodentiefe Fenster
- Kompakte Wärmeleistung


Modell	L	H	T	Wärmeleistung	Modell	L	H	T	Wärmeleistung
	mm	mm	mm	EN 442 ① Watt		mm	mm	mm	EN 442 ① Watt
ARV211-100	1000	70	73	369	ARV213-100	1000	210	73	689
ARV211-120	1200	70	73	443	ARV213-120	1200	210	73	827
ARV211-140	1400	70	73	517	ARV213-140	1400	210	73	965
ARV211-160	1600	70	73	590	ARV213-160	1600	210	73	1102
ARV211-180	1800	70	73	664	ARV213-180	1800	210	73	1240
ARV211-200	2000	70	73	738	ARV213-200	2000	210	73	1378
ARV211-220	2200	70	73	812	ARV213-220	2200	210	73	1516
ARV211-240	2400	70	73	886	ARV213-240	2400	210	73	1654
ARV211-260	2600	70	73	959	ARV213-260	2600	210	73	1791
ARV211-280	2800	70	73	1033	ARV213-280	2800	210	73	1929
ARV211-300	3000	70	73	1107	ARV213-300	3000	210	73	2067
ARV321-100	1000	70	134	628	ARV323-100	1000	210	134	1172
ARV321-120	1200	70	134	754	ARV323-120	1200	210	134	1406
ARV321-140	1400	70	134	879	ARV323-140	1400	210	134	1641
ARV321-160	1600	70	134	1005	ARV323-160	1600	210	134	1875
ARV321-180	1800	70	134	1130	ARV323-180	1800	210	134	2110
ARV321-200	2000	70	134	1256	ARV323-200	2000	210	134	2344
ARV321-220	2200	70	134	1382	ARV323-220	2200	210	134	2578
ARV321-240	2400	70	134	1507	ARV323-240	2400	210	134	2813
ARV321-260	2600	70	134	1633	ARV323-260	2600	210	134	3047
ARV321-280	2800	70	134	1758	ARV323-280	2800	210	134	3282
ARV321-300	3000	70	134	1884	ARV323-300	3000	210	134	3516
ARV212-100	1000	140	73	528	ARV214-100	1000	280	73	865
ARV212-120	1200	140	73	634	ARV214-120	1200	280	73	1038
ARV212-140	1400	140	73	739	ARV214-140	1400	280	73	1211
ARV212-160	1600	140	73	845	ARV214-160	1600	280	73	1384
ARV212-180	1800	140	73	950	ARV214-180	1800	280	73	1557
ARV212-200	2000	140	73	1056	ARV214-200	2000	280	73	1730
ARV212-220	2200	140	73	1162	ARV214-220	2200	280	73	1903
ARV212-240	2400	140	73	1267	ARV214-240	2400	280	73	2076
ARV212-260	2600	140	73	1373	ARV214-260	2600	280	73	2249
ARV212-280	2800	140	73	1478	ARV214-280	2800	280	73	2422
ARV212-300	3000	140	73	1584	ARV214-300	3000	280	73	2595
ARV322-100	1000	140	134	915	ARV324-100	1000	280	134	1425
ARV322-120	1200	140	134	1098	ARV324-120	1200	280	134	1710
ARV322-140	1400	140	134	1281	ARV324-140	1400	280	134	1995
ARV322-160	1600	140	134	1464	ARV324-160	1600	280	134	2280
ARV322-180	1800	140	134	1647	ARV324-180	1800	280	134	2565
ARV322-200	2000	140	134	1830	ARV324-200	2000	280	134	2850
ARV322-220	2200	140	134	2013	ARV324-220	2200	280	134	3135
ARV322-240	2400	140	134	2196	ARV324-240	2400	280	134	3420
ARV322-260	2600	140	134	2379	ARV324-260	2600	280	134	3705
ARV322-280	2800	140	134	2562	ARV324-280	2800	280	134	3990
ARV322-300	3000	140	134	2745	ARV324-300	3000	280	134	4275

H = Bauhöhe
 T = Bautiefe
 ① = Wärmeleistung
 gemessen nach EN 442,
 ΔT 50 K (75/65/20 C°)

Modellübersicht – Ausführung mit Strahlungsschirm



2-rohrig WVO



3-rohrig WVO

Modell	L	H	T	Wärmeleistung	Modell	L	H	T	Wärmeleistung
	mm	mm	mm	EN 442 ① Watt		mm	mm	mm	EN 442 ① Watt
ARV211/1-100	1000	70	134	477	ARV213/1-100	1000	210	134	953
ARV211/1-120	1200	70	134	572	ARV213/1-120	1200	210	134	1144
ARV211/1-140	1400	70	134	668	ARV213/1-140	1400	210	134	1334
ARV211/1-160	1600	70	134	763	ARV213/1-160	1600	210	134	1525
ARV211/1-180	1800	70	134	859	ARV213/1-180	1800	210	134	1715
ARV211/1-200	2000	70	134	954	ARV213/1-200	2000	210	134	1906
ARV211/1-220	2200	70	134	1049	ARV213/1-220	2200	210	134	2097
ARV211/1-240	2400	70	134	1145	ARV213/1-240	2400	210	134	2287
ARV211/1-260	2600	70	134	1240	ARV213/1-260	2600	210	134	2478
ARV211/1-280	2800	70	134	1336	ARV213/1-280	2800	210	134	2668
ARV211/1-300	3000	70	134	1431	ARV213/1-300	3000	210	134	2859
ARV321/1-100	1000	70	195	737	ARV323/1-100	1000	210	195	1391
ARV321/1-120	1200	70	195	884	ARV323/1-120	1200	210	195	1669
ARV321/1-140	1400	70	195	1032	ARV323/1-140	1400	210	195	1947
ARV321/1-160	1600	70	195	1179	ARV323/1-160	1600	210	195	2226
ARV321/1-180	1800	70	195	1327	ARV323/1-180	1800	210	195	2504
ARV321/1-200	2000	70	195	1474	ARV323/1-200	2000	210	195	2782
ARV321/1-220	2200	70	195	1621	ARV323/1-220	2200	210	195	3060
ARV321/1-240	2400	70	195	1769	ARV323/1-240	2400	210	195	3338
ARV321/1-260	2600	70	195	1916	ARV323/1-260	2600	210	195	3617
ARV321/1-280	2800	70	195	2064	ARV323/1-280	2800	210	195	3895
ARV321/1-300	3000	70	195	2211	ARV323/1-300	3000	210	195	4173
ARV212/1-100	1000	140	134	717	ARV214/1-100	1000	280	134	1205
ARV212/1-120	1200	140	134	860	ARV214/1-120	1200	280	134	1446
ARV212/1-140	1400	140	134	1004	ARV214/1-140	1400	280	134	1687
ARV212/1-160	1600	140	134	1147	ARV214/1-160	1600	280	134	1928
ARV212/1-180	1800	140	134	1291	ARV214/1-180	1800	280	134	2169
ARV212/1-200	2000	140	134	1434	ARV214/1-200	2000	280	134	2410
ARV212/1-220	2200	140	134	1577	ARV214/1-220	2200	280	134	2651
ARV212/1-240	2400	140	134	1721	ARV214/1-240	2400	280	134	2892
ARV212/1-260	2600	140	134	1864	ARV214/1-260	2600	280	134	3133
ARV212/1-280	2800	140	134	2008	ARV214/1-280	2800	280	134	3374
ARV212/1-300	3000	140	134	2151	ARV214/1-300	3000	280	134	3615
ARV322/1-100	1000	140	195	1088	ARV324/1-100	1000	280	195	1677
ARV322/1-120	1200	140	195	1306	ARV324/1-120	1200	280	195	2012
ARV322/1-140	1400	140	195	1523	ARV324/1-140	1400	280	195	2348
ARV322/1-160	1600	140	195	1741	ARV324/1-160	1600	280	195	2683
ARV322/1-180	1800	140	195	1958	ARV324/1-180	1800	280	195	3019
ARV322/1-200	2000	140	195	2176	ARV324/1-200	2000	280	195	3354
ARV322/1-220	2200	140	195	2394	ARV324/1-220	2200	280	195	3689
ARV322/1-240	2400	140	195	2611	ARV324/1-240	2400	280	195	4025
ARV322/1-260	2600	140	195	2829	ARV324/1-260	2600	280	195	4360
ARV322/1-280	2800	140	195	3046	ARV324/1-280	2800	280	195	4696
ARV322/1-300	3000	140	195	3264	ARV324/1-300	3000	280	195	5031

H = Bauhöhe
 T = Bautiefe
 ① = Wärmeleistung
 gemessen nach EN 442,
 ΔT 50 K (75/65/20 C°)

